



Szczegół A

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

WYKONAWCA BIURO PROJEKTOWE ŻERO WOJCIECH ŻERO 17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A TEL/FAX (85) 730 22 92		AUTOR PROJEKTU inż. AGNIESZKA ŻERO PODPIS UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA B/O W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ PDL/0005/POOK/07	
NAZWA OBIEKTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP.OKIEN, DRZWI)			
ADRES BIELSK PODLASKI UL. STUDZIOWDZKA 35 DZIAŁKI NR EWID. 929/6		BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	SKALA 1:10
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr.inż.arch. Ewa Łempicka-Swatek		DATA 08.02.2021	
		NR RYSUNKU 7	